

医疗保障信息平台

定点医药机构接口规范
(药品耗材追溯信息采集和应用)

(V1.0)

2024 年 06 月

目录

第 1 章 范围.....	2
第 2 章 规范性引用文件.....	2
第 3 章 接口列表.....	2
第 4 章 接口报文格式.....	4
4.1 接口输入报文格式定义.....	4
4.2 接口输出报文格式定义.....	5
4.3 交易状态码说明.....	5
4.4 重点说明.....	6
第 5 章 接口说明.....	7
5.1 医保结算.....	7
5.1.1 药店结算.....	7
5.2 医药机构服务.....	19
5.2.1 进销存管理.....	19
第 6 章 改造说明.....	50
6.1 定点医疗机构.....	50
6.1.1 模式一:在发药环节采集药品追溯信息.....	51
6.1.2 模式二: 在入库环节和发药环节均上传药品追溯信息.....	51
6.1.3 模式三: 在入库环节采集药品追溯信息, 将入库视同为已销售....	51
6.1.4 追溯码查询.....	52
6.2 定点零售药店.....	52
6.2.1 模式一:药店结算接口.....	52
6.2.2 模式二:两定直通程序.....	52
6.2.3 追溯码查询.....	53

细菌本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

医疗保障信息平台 定点医药机构接口规范

第1章 范围

本规范适用于医疗保障信息平台定点医药机构接口基线版（药品耗材追溯信息采集和应用）的说明。

第2章 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

XJ-K01-2020 医疗保障信息平台定点医药机构接口规范。

第3章 接口列表

基线版本提供的接口列表如下：

表 1 接口列表

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
2101	2-医保服务	1-药店结算	药店预结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算
2101A			药店预结算 A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的预结算
2102			药店结算	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）
2102A			药店结算 A	实时	通过此交易进行药店购药，药店门诊慢特病购药的结算（含费用明细上传）
2103			药店结算撤销	实时	通过此交易撤销药店结算（含费用明细撤销）
3501	3-医药机	5-进销存管	商品盘存上传	实时	通过此交易上传商品盘

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
	构管理	理			存信息
3501A			商品盘存上传	实时	通过此交易批量上传商品盘存信息
3502			商品库存变更	实时	通过此交易上传商品的库存变化
3502A			商品库存变更	实时	通过此交易批量上传商品的库存变化
3503			商品采购	实时	通过此交易上传商品采购信息
3503A			商品采购	实时	通过此交易批量上传商品采购信息
3504			商品采购退货	实时	通过此交易上传商品采购退货信息
3504A			商品采购退货	实时	通过此交易批量上传商品采购退货信息
3505			商品销售	实时	通过此交易上传商品销售信息
3505A			商品销售	实时	通过此交易批量上传商品销售信息
3506			商品销售退货	实时	通过此交易上传商品销售退货信息
3506A			商品销售退货	实时	通过此交易批量上传商品销售退货信息
3507			商品信息删除	实时	通过此交易删除某一批次商品信息
3507A			商品信息删除	实时	通过此交易批量删除某一批次商品信息
3508			定点医药机构商品库存信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品库存信息
3509			定点医药机构商品库存变更记录查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品库存变更记录信息
3510			定点医药机构商品采购信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品采购信息表
3511			定点医药机构商品销售信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构上传商品销售信息表
3512			入库药品追溯信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构入库药品追溯信息查询

接口编号	一级分类	二级分类	接口名称	调用方式	描述
3513			销售药品追溯信息查询	实时	通过此交易查询定点医药机构销售库药品追溯信息查询
9001	9-其他	0-签到签退	签到	实时	通过此交易进行调用方签到。
9002		1-上传下载	签退	实时	通过此交易进行调用方签退。

第4章 接口报文格式

4.1 接口输入报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 2 交易输入参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
1	infno	交易编号	字符型	4		Y	交易编号详见接口列表
2	msgid	发送方报文 ID	字符型	30		Y	定点医药机构编号 (12)+时间 (14)+ 顺序号 (4) 时间格式: yyyyMMddHHmmss
3	mdtrtarea_admvs	就医地医保区划	字符型	6		Y	
4	insuplc_admdvs	参保地医保区划	字符型	6			如果交易输入中含有人员编号，此项必填，可通过【1101】人员信息获取交易取得
5	recer_sys_code	接收方系统代码	字符型	10		Y	用于多套系统接入，区分不同系统使用
6	dev_no	设备编号	字符型	100			
7	dev_safe_info	设备安全信息	字符型	2000			
8	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
9	signtype	签名类型	字符型	10			建议使用 SM2、SM3
10	infver	接口版本号	字符型	6		Y	例如：“V1.0”，版本号由医保下发通知。
11	opter_type	经办人类别		3	Y	Y	1-经办人；2-自助终端；3-移动终端
12	opter	经办人	字符型	30		Y	按地方要求传入经办人/终端编号
13	opter_name	经办人姓名	字符型	50		Y	按地方要求传入经办人姓名/终端名称
14	inf_time	交易时间	日期时间型	19		Y	

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否必填	备注
15	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	12		Y	
16	fixmedins_name	定点医药机构名称	字符型	20		Y	
17	sign_no	交易签到流水号	字符型	30			通过签到【9001】交易获取
18	app_id	渠道 id	字符型	32			
19	enc_type	加密方式	字符型	6		Y	不加密传空，加密传 SM4
20	input	交易输入	字符型	40000		Y	
21	pw_ecToken	电子凭证密码核验 token	字符型	50			用于调用电子凭证相应交易保存 token 使用

4.2 接口输出报文格式定义

报文采用 JSON 格式，交易参数定义如下：

表 3 交易输出参数定义

序号	数据元标识	数据元名称	类型	长度	代码标识	是否非空	备注
1	infcode	交易状态码	数值型	4		Y	详见下节
2	inf_refmsgid	接收方报文 ID	字符型	30		Y	接收方返回，接收方医保区划代码(6)+时间(14)+流水号(10) 时间格式：yyyyMMddHHmmss
3	refmsg_time	接收报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMddHHmmssSSS
4	respond_time	响应报文时间	字符型	17			格式：yyyyMMddHHmmssSSS
5	err_msg	错误信息	字符型	200			交易失败状态下，业务返回的错误信息
6	signtype	签名方式	字符型	6			SM2
7	cainfo	数字签名信息	字符型	1024			
8	app_id	渠道 id	字符型	32			
9	enc_type	加密方式	字符型	6			不加密传空，加密传 SM4
10	output	交易输出	字符型	40000			

4.3 交易状态码说明

交易状态码(infcode)规格如下：

表 4 报文状态说明

序号	STATUS 值	值说明	备注
1	0	成功	
2	-1	失败	

4.4 重点说明

- 调用交易时 INPUT、OUTPUT 节点应按照接口安全相关要求进行签名。
- 时间格式代码说明：yyyy（年，4 位）、MM（月，2 位）、dd（日，2 位）、HH（24 小时制，2 位）、mm（分钟，2 位）、ss（秒，2 位）、SSS（毫秒，3 位）。
- 日期时间型的数据元（例如开始时间）格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss；日期型的数据元（例如开始日期）格式为：yyyy-MM-dd。
- 查询中输入开始结束时间，格式为 yyyy-MM-dd，时间范围默认开始于 00:00:00，结束于 23:59:59。例如时间 2020-01-01～2020-01-02 则匹配时间 2020-01-01 00:00:00～2020-01-02 23:59:59 的数据。
- 报文中的输入/输出项的字符型串中的根节点和各个子节点一律小写。
- 类型为数值的参数，如果为空，必须传“0”，其他为空串（“”），TXT 文件中空值使用“null”。
- TXT 文件使用字符集为 UTF-8。
- 接口说明中声明的输入为输入报文中 INPUT 属性内容，输出为输出报文中 OUTPUT 属性内容。除文件上传下载交易（【9101】、【9102】）外，所有交易都应该有输入输出报文。文件上传下载交易对应文件以流式数据传输。
- 接口输入、输出数据元代码标识为“Y”的，字典内容参照文章中字典表部分内容。
- 报文中 INPUT/OUTPUT(输入信息/输出信息)要符合 JSON 格式的约定。
- 如果信息中出现的下列字符，需要进行转义处理：
 - 1、“” 转义为 “\”；
 - 2、“\” 转义为 “\\”。
- 将报文剔除 cainfo、input 后，按照数据元标识的 ASCII 码递增排序（字母升序排序），将排序后的参数与其对应值，组合成“参数=参数值”的格式，并且把这些参数用&字符连接起来，此时生成的字符串为待签名字符串，将待签名字符串 SM2 运算，即是数字签名信息（cainfo）的值。
- 报文头添加 pw_ecToken 字段用来保存电子凭证密码核验 token，以备调用电子凭证相应交易使用，可由定点自主选择是否使用。

第5章 接口说明

5.1 医保结算

5.1.1 药店结算

5.1.1.1 【2102】药店结算

5.1.1.1.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的结算，同时上传费用明细。

5.1.1.1.2 重点说明

- 1、交易输入人员购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；
- 2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；
- 3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；
- 4、个人负担总金额 = 个人账户支出 + 个人现金支出；
- 5、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出（含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。
- 6、耗材的UDI码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.1.1.1.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.1.1.1.4 输入

表 5 输入-购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌,为“02”时填写身份证号,为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写: 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 6 输入-购药明细信息(节点标识: drugdetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时,传入外购处方的处方号;非外购处方,传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_ocur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_f	明细项目费	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	ee_sumamt	用总额					
8	cnt	数量	数值型	16, 4		Y	
9	pric	单价	数值型	16, 6		Y	
10	sin_dos_dscr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_dscr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	用药周期天数	数值型	4, 2			
13	medc_way_dscr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18	drug_trac_info	追溯码节点信息					

表 7 输入-追溯码节点信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100		Y	
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

5.1.1.1.5 输入示例

```
"drugdetail": [
  {
    "bilg_dr_codg": "",
    "bilg_dr_name": "",
    "cnt": 1,
    "det_item_fee_sumamt": 1,
    "fee_ocur_time": "2024-06-10 22:52:40",
    "feedetl_sn": "1",
    "med_list_codg": "ZB01BAS0537010100490",
    "medc_way_dscr": "",
    "medins_list_codg": "ZB01BAS0537010100490",
    "pric": 1,
    "rx_circ_flag": "0",
    "rxno": "",
    "sin_dos_dscr": "",
    "tcmdrug_used_way": "",
    "used_frqu_dscr": "",
    "drug_trac_info": [
      {
        "drug_trac_codg": "00000000000000000001",
        "feedetl_sn": "1",
        "trdn_flag": "0"
      }
    ]
  }
]
```

5.1.1.1.6 输出

表 8 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4,1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16,2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16,2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5,4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16,2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16,2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16,2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16,2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16,2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16,2		Y	
31	fund_pay_sumamt	基金支付总额	数值型	16,2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16,2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16,2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16,2		Y	
35	balc	余额	数值型	16,2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
36	acct_mulaid_pay	个人账户共济支付金额	数值型	16,2		Y	
37	medins_setl_id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
42	hosp_part_amt	医院负担金额	数值型	16,2			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金支出	数值型	16,2		Y	

表 9 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2		Y	
3	crt_payb_lmt_amt	本次可支付限额金额	数值型	16,2		Y	结算前限额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16,2		Y	
5	fund_pay_type_name	基金支付类型名称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表 10 输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16,2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16,4		Y	
4	pric	单价	数值型	16,6		Y	
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16,6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5,4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16,2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.1.1.2 【2102A】药店结算 A

5.1.1.2.1 交易说明

提供药店购药，药店门诊慢特病购药的结算，同时上传费用明细。

5.1.1.2.2 重点说明

- 1、交易输入人员购药信息为单行数据，购药明细信息为多行数据；
- 2、交易输出结算信息为单行数据，结算基金分项信息为多行数据，明细分割信息为多行数据；
- 3、医疗费总额是患者在医药机构花费的所有诊疗、药品、耗材、服务设施等项目费用的总和 = 基金支付总额 + 个人负担总金额 + 其他（如医院负担金额）；
- 4、个人负担总金额 = 个人账户支出 + 个人现金支出；
- 5、基金支付总额 = 基本医保统筹基金支出（含职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）+ 补充医疗保险基金支出（含覆盖全体参保人的居民大病保险和大额医疗费用补助、覆盖部分参保人的企业职工大额医疗费用补助和公务员医疗补助等）+ 医疗救助基金支出 + 其他支出（如伤残人员医疗保障基金支出）。

6、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.1.1.2.3 交易对象

交易发送方：零售药店。

交易接收方：地方医保局。

5.1.1.2.4 输入

表 11 输入-购药信息（节点标识：druginfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
2	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y	Y	
3	mdtrt_cert_no	就诊凭证编号	字符型	50		Y	就诊凭证类型为“01”时填写电子凭证令牌，为“02”时填写身份证号，为“03”时填写社会保障卡卡号
4	begntime	开始时间	日期时间型			Y	购药时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16,2		Y	
6	invono	发票号	字符型	20			
7	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
8	dise_codg	病种编码	字符型	30			按照标准编码填写： 按病种结算病种目录代码 (bydise_setl_list_code)、 门诊慢特病病种目录代码 (opsp_dise_cod)、 日间手术病种目录代码 (daysrg_dise_list_code)
9	dise_name	病种名称	字符型	500			
10	acct_used_flag	个人账户使用标志	字符型	1	Y	Y	
11	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
12	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16,2			
13	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16,2			
14	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16,2			
15	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16,2			
16	exp_content	字段扩展	字符型	4000			

表 12 输入-购药明细信息（节点标识：drugdetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	rxno	处方号	字符型	30			外购处方时，传入外购处方的处方号；非外购处方，传入医药机构处方号
3	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y	Y	
4	fee_occur_time	费用发生时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
5	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
6	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	
7	det_item_fee_sumamt	明细项目费用总额	数值型	16, 2		Y	
8	cnt	数量	数值型	16, 4		Y	
9	pric	单价	数值型	16, 6		Y	
10	sin_dos_descr	单次剂量描述	字符型	200			
11	used_frqu_descr	使用频次描述	字符型	200			
12	prd_days	用药周期天数	数值型	4, 2			
13	medc_way_descr	用药途径描述	字符型	200			
14	bilg_dr_codg	开单医生编码	字符型	30			按照标准编码填写
15	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
16	tcmdrug_used_way	中药使用方式	字符型	6	Y		
17	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
18	drug_trace_info	追溯码节点信息					

表 13 输入-追溯码节点信息（节点标识：drugtraceinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水号	字符型	30		Y	单次购药内唯一
2	drug_trace_	药品追溯码	字符型	100		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	codg						
3	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是

5.1.1.2.1 输入示例

```
"drugdetail": [  
  {  
    "bilg_dr_codg": "",  
    "bilg_dr_name": "",  
    "cnt": 1,  
    "det_item_fee_sumamt": 1,  
    "fee_ocur_time": "2024-06-10 22:52:40",  
    "feedetl_sn": "1",  
    "med_list_codg": "ZB01BAS0537010100490",  
    "medc_way_dscr": "",  
    "medins_list_codg": "ZB01BAS0537010100490",  
    "pric": 1,  
    "rx_circ_flag": "0",  
    "rxno": "",  
    "sin_dos_dscr": "",  
    "tcmdrug_used_way": "",  
    "used_frqu_dscr": "",  
    "drug_trac_info": [  
      {  
        "drug_trac_codg": "00000000000000000001",  
        "feedetl_sn": "1",  
        "trdn_flag": "0"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

5.1.1.2.2 输出

表 14 输出-结算信息（节点标识：setlinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	setl_id	结算 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水
2	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		Y	医保返回唯一流水

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
3	psn_no	人员编号	字符型	30		Y	
4	psn_name	人员姓名	字符型	50		Y	
5	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	Y	
6	certno	证件号码	字符型	50		Y	
7	gend	性别	字符型	6	Y		
8	naty	民族	字符型	3	Y		
9	brdy	出生日期	日期型				yyyy-MM-dd
10	age	年龄	数值型	4, 1		Y	
11	insutype	险种类型	字符型	6	Y	Y	
12	psn_type	人员类别	字符型	6	Y	Y	
13	cvlserv_flag	公务员标志	字符型	3	Y	Y	
14	setl_time	结算时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
15	mdtrt_cert_type	就诊凭证类型	字符型	3	Y		
16	med_type	医疗类别	字符型	6	Y	Y	
17	medfee_sumamt	医疗费总额	数值型	16, 2		Y	
18	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16, 2		Y	
19	overlmt_selfpay	超限价自费费用	数值型	16, 2		Y	
20	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16, 2		Y	
21	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16, 2		Y	
22	act_pay_dedc	实际支付起付线	数值型	16, 2			
23	hifp_pay	基本医疗保险统筹基金支出	数值型	16, 2		Y	
24	pool_prop_selfpay	基本医疗保险统筹基金支付比例	数值型	5, 4		Y	
25	cvlserv_pay	公务员医疗补助资金支出	数值型	16, 2		Y	
26	hifes_pay	企业补充医疗保险基金支出	数值型	16, 2		Y	
27	hifmi_pay	居民大病保险资金支出	数值型	16, 2		Y	
28	hifob_pay	职工大额医疗费用补助基金支出	数值型	16, 2		Y	
29	maf_pay	医疗救助基金支出	数值型	16, 2		Y	
30	oth_pay	其他支出	数值型	16, 2		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
31	fund_pay_sum amt	基金支付总额	数值型	16, 2		Y	
32	psn_part_amt	个人负担总金额	数值型	16, 2		Y	
33	acct_pay	个人账户支出	数值型	16, 2		Y	
34	psn_cash_pay	个人现金支出	数值型	16, 2		Y	
35	balc	余额	数值型	16, 2		Y	
36	acct_mulaid_ pay	个人账户共济支付金额	数值型	16, 2		Y	
37	medins_setl_ id	医药机构结算 ID	字符型	30		Y	存放发送方报 文 ID
38	clr_optins	清算经办机构	字符型	6			
39	clr_way	清算方式	字符型	6	Y		
40	clr_type	清算类别	字符型	6	Y	Y	
41	exp_content	字段扩展	字符型	4000			
42	hosp_part_am t	医院负担金额	数值型	16, 2			
43	hifdm_pay	伤残人员医疗保障基金 支出	数值型	16, 2		Y	

表 15 输出-结算基金分项信息（节点标识：setldetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fund_pay_type	基金支付类型	字符型	6	Y	Y	
2	inscp_scp_amt	符合政策范围金 额	数值型	16, 2		Y	
3	crt_payb_lmt_am t	本次可支付限额 金额	数值型	16, 2		Y	结算前限 额
4	fund_payamt	基金支付金额	数值型	16, 2		Y	
5	fund_pay_type_n ame	基金支付类型名 称	字符型	200			
6	setl_proc_info	结算过程信息	字符型	4000			

表 16 输出-明细分割信息（节点标识：detlcutinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	feedetl_sn	费用明细流水 号	字符型	30		Y	
2	det_item_fee_s umamt	明细项目费用 总额	数值型	16, 2		Y	
3	cnt	数量	数值型	16, 4		Y	
4	pric	单价	数值型	16, 6		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
5	pric_uplmt_amt	定价上限金额	数值型	16, 6		Y	
6	selfpay_prop	自付比例	数值型	5, 4			
7	fulamt_ownpay_amt	全自费金额	数值型	16, 2			
8	overlmt_amt	超限价金额	数值型	16, 2			
9	preselfpay_amt	先行自付金额	数值型	16, 2			
10	inscp_scp_amt	符合政策范围金额	数值型	16, 2			
11	chrgitm_lv	收费项目等级	字符型	3	Y	Y	
12	med_chrgitm_type	医疗收费项目类别	字符型	6	Y	Y	
13	bas_medn_flag	基本药物标志	字符型	3	Y		
14	hi_nego_drug_flag	医保谈判药品标志	字符型	3	Y		
15	chld_medc_flag	儿童用药标志	字符型	3	Y		
16	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		特检特治项目或特殊药品
17	drt_reim_flag	直报标志	字符型	3	Y		
18	memo	备注	字符型	500			明细分割错误信息

5.2 医药机构服务

5.2.1 进销存管理

5.2.1.1 【3501】商品盘存上传

5.2.1.1.1 交易说明

通过此交易上传商品盘存信息。

5.2.1.1.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据。
- 2、在医药机构首次初始化数据时，需要将盘存信息同时记录一笔商品库存变更。
- 3、耗材的UDI码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。
- 4、为避免提交事务过长超时，建议多行节点单次不应超过1000行

5.2.1.1.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.1.4 输入

表 17 输入（节点标识：invinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hili st_id	定点医药机构目录 编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hili st_name	定点医药机构目录 名称	字符型	200		Y	
4	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
5	invdate	盘存日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	inv_cnt	库存数量	数值型	16,2		Y	按最小计价包装 单位统计
7	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
8	fixmedins_bchn o	定点医药机构批次 流水号	字符型	30		Y	医药机构自定义 批次号
9	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
10	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	memo	备注	字符型	500			
12	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节 点： 1、 drugtracinfo 为 多行节点， 2、 drug_trac_codg 单个药品追溯码 最大长度 100；

表 18 输入（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.1.1 输入示例

```
"invinfo": {  
    "expy_end": "2026-09-30",  
    "fixmedins_bchno": "L4AYOZUQYQW1",  
    "fixmedins_hilist_id": "030101001201",  
    "fixmedins_hilist_name": "泰邦*医用退热贴",  
    "inv_cnt": 2,  
    "invdate": "2024-06-10",  
    "manu_date": "2023-10-07",  
    "manu_lotnum": "WYKB2301",  
    "med_list_codg": "C1704012200000101019",  
    "memo": "",  
    "rx_flag": "0",  
    "drugtracinfo": [{  
        "drug_trac_codg": "1231"  
    }]  
}
```

5.2.1.1.2 输出

无。

5.2.1.2 【3501A】商品盘存上传 A

5.2.1.2.1 交易说明

通过此交易批量上传商品盘存信息。

5.2.1.2.2 重点说明

- 1、交易输入为多行数据。
- 2、在医药机构首次初始化数据时，需要将盘存信息同时记录一笔商品库存变更。
- 3、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。
- 4、为避免提交事务过长超时，建议多行节点单次不应超过 1000 行

5.2.1.2.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.2.4 输入

表 19 输入（节点标识：invinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
5	invdate	盘存日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	inv_cnt	库存数量	数值型	16,2		Y	按最小计价包装单位统计
7	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
8	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构自定义批次号
9	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
10	expy_end	有效期止	日期型			Y	yyyy-MM-dd
11	memo	备注	字符型	500			
12	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节点： 1、drugtracinfo 为多行节点， 2、drug_trac_codg 单个药品追溯码最大长度 100；

表 20 输入（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.2.1 输入示例

```
"invinfoDetail": [{
  "expy_end": "2026-09-30",
  "fixmedins_bchno": "L4AYOZUQYQW1",
  "fixmedins_hilist_id": "030101001201",
  "fixmedins_hilist_name": "泰邦*医用退热贴",
  "inv_cnt": 2,
  "invdate": "2024-06-10",
  "manu_date": "2023-10-07",
  "manu_lotnum": "WYKB2301",
  "med_list_codg": "C1704012200000101019",
  "memo": "",
  "rx_flag": "0",
  "drugtracinfo": [{
    "drug_trac_codg": "1231"
  }]
}]
```

5.2.1.2.2 输出

无。

5.2.1.3 【3502】商品库存变更

5.2.1.3.1 交易说明

通过此交易上传商品的库存变化。

5.2.1.3.2 重点说明

- 1、交易输入为单行数据。
- 2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.1.3.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.3.4 输入

表 21 输入（节点标识：invinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6	Y	Y	
3	fixmedins_hilis t_id	定点医药机构 目录编号	字符型	30		Y	
4	fixmedins_hilis t_name	定点医药机构 目录名称	字符型	200		Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构 批次流水号	字符型	30		Y	
6	pric	单价	数值型	16,6		Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4		Y	按最小计价包装单位
8	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
9	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50			
11	memo	备注	字符型	500			
12	trdn_flag	拆零标志	字符型	2	Y		
13	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节点： 1、 drugtracinfo 为多行节点， 2、 drug_trac_codg 单个药品追溯码 最大长度 100；

表 22 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.3.5 输出

无。

5.2.1.4 【3502A】商品库存变更 A

5.2.1.4.1 交易说明

通过此交易批量上传商品的库存变化。

5.2.1.4.2 重点说明

1、交易输入为多行数据，如果一些批次变更失败，将在输出项中反馈具体批次的错误。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.1.4.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.4.4 输入

表 196 输入（节点标识：invinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度		代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			Y	
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6		Y	Y	
3	fixmedins_hilis_t_id	定点医药机构目录编号	字符型	30			Y	
4	fixmedins_hilis_t_name	定点医药机构目录名称	字符型	200			Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			Y	
6	pric	单价	数值型	16,6			Y	
7	cnt	数量	数值型	16,4			Y	按最小计价包装单位
8	rx_flag	处方药标志	字符型	3		Y	Y	
9	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型				Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
10	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50				
11	memo	备注	字符型	500				
12	trdn_flag	拆零标志	字符型	2		Y		
13	drugtracinfo	溯源码节点信息						drugtracinfo 节点： 1、 drugtracinfo 为多行节点， 2、 drug_trac_codg 单个药品追溯码 最大长度 100；

表 23 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.4.5 输出

表 197 输出（节点标识：invinfoErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度		代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			Y	
2	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6		Y	Y	
3	fixmedins_hilis_t_id	定点医药机构目录编号	字符型	30			Y	
4	fixmedins_hilis_t_name	定点医药机构目录名称	字符型	200			Y	
5	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			Y	
6	retRslt	返回结果	字符型	6				成功返回值为1，失败返回值为0。
7	msgRslt	错误原因	字符型	2000				
8	memo	备注	字符型	500				

5.2.1.5 【3505】商品销售

5.2.1.5.1 交易说明

通过此交易上传商品销售信息。

5.2.1.5.2 重点说明

1、交易输入为单行数据。

2、耗材的UDI码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.1.5.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.5.4 输入

表 206 输入（节点标识：selinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilis t_id	定点医药机构目录 编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilis t_name	定点医药机构目录 名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次 流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_ty pe	开方医师证件类型	字符型	6			参照人员 证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6			参照人员 证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_ no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
13	setl_id	结算 ID	字符型	30			医保病人 必填
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算 时为 MDTRT_ID , 自费结 算时为医 疗机构内 就诊流水 号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM- dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否; 1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16, 6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			弃用
32	drug_prod_barcode	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16, 4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
37	memo	备注	字符型	500			
38	mdtrt_setl_type	就诊结算类型	VARCHAR	6	否		1-医保结算 2-自费结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节点: 1、drugtracinfo 为多行节点, 2、drug_trac_codg 单个药品追溯码最大长度 100;

表 24 输入-明细溯源码信息 (节点标识: drugtracinfo)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.5.5 输出

表 207 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.2.1.6 【3505A】商品销售 A

5.2.1.6.1 交易说明

通过此交易批量上传商品销售信息。

5.2.1.6.2 重点说明

1、交易输入为多行数据。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.1.6.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.6.4 输入

表 208 输入（节点标识：selinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_type	开方医师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
13	setl_id	结算 ID	字符型	30			医保病人必填
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			弃用
32	drug_prod_barcode	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							dd HH:mm:ss
36	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
37	memo	备注	字符型	500			
38	mdtrt_setl_type	就诊结算类型	VARCHAR	6	否		1-医保结算 2-自费结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节点: 1、drugtracinfo 为多行节点, 2、drug_trac_codg 单个药品追溯码最大长度 100;

表 25 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.6.5 输出

表 209 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为 1, 失败返回值为 0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.2.1.7 【3506】商品销售退货

5.2.1.7.1 交易说明

通过此交易上传商品销售退货信息。

5.2.1.7.2 重点说明

1、交易输入为单行数据。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

5.2.1.7.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.7.4 输入

表 210 输入（节点标识：selinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilis t_id	定点医药机构目录 编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilis t_name	定点医药机构目录 名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次 流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节点: 1、drugtracinfo 为多行节点, 2、drug_trac_codg 单个药品追溯码最大长度 100;

表 26 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.7.5 输出

表 211 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1, 失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

5.2.1.8 【3506A】商品销售退货 A

5.2.1.8.1 交易说明

通过此交易批量上传商品销售退货信息。

5.2.1.8.2 重点说明

1、交易输入为多行数据, 如果一些批次变更失败, 将在输出项中反馈具体批次的错误。

2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段 (drug_trac_codg)。

5.2.1.8.3 交易对象

交易发送方: 医药机构。

交易接收方: 地方医保局。

5.2.1.8.4 输入

表 212 输入 (节点标识: selinfoDetail)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否; 1-是
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	溯源码节点信息					drugtracinfo 节点: 1、drugtracinfo 为多行节点, 2、drug_trac_codg 单个药品追溯码最大长度 100;

表 27 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

5.2.1.8.5 输出

表 213 输入（节点标识：selinfoErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
6	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为 1，失败返回值为 0。
7	msgRslt	错误原因	字符型	2000			
8	memo	备注	字符型	500			

5.2.1.9 【3508】定点医药机构商品库存信息查询

5.2.1.9.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品库存信息。

5.2.1.9.2 重点说明

无。

5.2.1.9.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.9.4 输入

表 218 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_inv_no	定点医药机构商品库存流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
9	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
10	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
11	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y		
12	invdate	库存日期	日期型				yyyy-MM-dd
13	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
14	manu_date	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
15	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
16	memo	备注	字符型	500			
17	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
20	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
21	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
22	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
23	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
24	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
25	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.2.1.9.5 输出

表 219 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	expyEnd	有效期止	日期型				yyy y- MM- dd
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
3	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
4	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
5	invCnt	库存数量	数值型	16, 2			
6	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
7	memo	备注	字符型	500			
8	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
9	manuDate	生产日期	日期型				yyy y- MM- dd
10	opterName	经办人姓名	字符型	50			
11	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
12	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
13	invdate	库存日期	日期型				yyy y- MM- dd
14	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
15	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
16	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		
17	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3	Y		
18	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
19	optTime	经办时间	日期时				yyy

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
			间型				y- MM- dd HH: mm: ss
20	opterId	经办人 ID	字符型	20			
21	manuLotnum	生产批号	字符型	30			
22	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
23	crterName	创建人姓名	字符型	50			
24	medinsProdInvNo	定点医药机构商品库存流水号	字符型	30			
25	crterId	创建人 ID	字符型	20			
26	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
27	trdnFlag	拆零标志	字符型	3	Y		

5.2.1.10 【3509】定点医药机构商品库存变更记录查询

5.2.1.10.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品库存变更记录信息。

5.2.1.10.2 重点说明

无。

5.2.1.10.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.10.4 输入

表 220 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_code	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_inv_chg_no	定点医药机构商品库存变更流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	inv_chg_type	库存变更类型	字符型	6	Y		
9	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
10	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
11	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
12	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y		
13	inv_chg_time	库存变更时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
14	inv_chg_opter_name	库存变更经办人姓名	字符型	50			
15	memo	备注	字符型	500			
16	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
17	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
18	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
19	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
20	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			
21	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
22	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
23	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
24	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.2.1.10.5 输出

表 221 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	invChgTime	库存变更时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
3	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
4	invChgOpterName	库存变更经办人姓名	字符型	50			
5	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
6	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
7	memo	备注	字符型	500			
8	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
9	opterName	经办人姓名	字符型	50			
10	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
11	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
12	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
13	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
14	invChgType	库存变更类型	字符型	6	Y		
15	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		
16	medinsProdInvChgNo	定点医药机构商品库存变更流水号	字符型	30			
17	listSpItemFlag	目录专项标志	字符型	3	Y		
18	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
19	optTime	经办时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
20	opterId	经办人 ID	字符型	20			
21	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
22	cnt	数量	数值型	16, 4			
23	pric	单价	数值型	16, 6			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
24	crterName	创建人姓名	字符型	50			
25	crterId	创建人 ID	字符型	20			
26	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
27	trdnFlag	拆零标志	字符型	3	Y		

5.2.1.11 【3511】定点医药机构商品销售信息查询

5.2.1.11.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传商品销售信息表。

5.2.1.11.2 重点说明

无。

5.2.1.11.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.11.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_coding	医药机构目录编码	字符型	150		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	medins_prod_sel_no	定点医药机构商品销售流水号	字符型	30			
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50			
8	medins_list_name	医药机构目录名称	字符型	100			
9	prsc_dr_cert_type	开单医师证件类型	字符型	3			
10	prsc_dr_certno	开单医师证件号码	字符型	50			
11	bilg_dr_name	开单医师姓名	字符型	50			
12	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	3			
13	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
14	phar_name	药师姓名	字符型	50			
15	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50			
16	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
17	setl_id	结算 ID	字符型	30			
18	psn_no	人员编号	字符型	30			
19	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
20	certno	证件号码	字符型	600			
21	psn_name	人员姓名	字符型	50			
22	manu_lotnum	生产批号	字符型	30			
23	manu_date	生产日期	日期型				yyyy-MM-dd
24	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
25	elec_supn_codg	电子监管编码	字符型	20			
26	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y		
27	list_sp_item_flag	目录特项标志	字符型	3	Y		
28	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y		
29	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型				yyyy-MM-dd HH:mm:ss
30	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50			
31	memo	备注	字符型	500			
32	vali_flag	有效标志	字符型	3	Y		
33	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
34	crter_id	创建人 ID	字符型	20			
35	crter_name	创建人姓名	字符型	50			
36	crte_optins_no	创建机构编号	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
37	opter_id	经办人 ID	字符型	20			
38	opter_name	经办人姓名	字符型	50			
39	optins_no	经办机构编号	字符型	20			
40	poolarea_no	统筹区编号	字符型	6			

5.2.1.11.5 输出

表 225 输出-基本信息（节点标识：output）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	expyEnd	有效期止	日期型				yyy y- MM- dd
2	pharCertType	药师证件类型	字符型	3	Y		
3	selRetnOpterName	销售/退货经办人姓名	字符型	50			
4	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
5	poolareaNo	统筹区编号	字符型	6			
6	setlId	结算 ID	字符型	30			
7	crteOptinsNo	创建机构编号	字符型	20			
8	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
9	memo	备注	字符型	500			
10	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
11	hiFeesetlType	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
12	manuDate	生产日期	日期型				yyy y- MM- dd
13	opterName	经办人姓名	字符型	50			
14	psnNo	人员编号	字符型	30			
15	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
16	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyy y- MM-

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
							dd HH: mm: ss
17	pharCertno	药师证件号码	字符型	50			
18	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
19	certno	证件号码	字符型	600			
20	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
21	rxFlag	处方药标志	字符型	3	Y		
22	pharPracCertNo	药师执业资格证号	字符型	50			
23	listSpItemFlag	目录特项标志	字符型	3	Y		
24	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
25	optTime	经办时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
26	psnName	人员姓名	字符型	50			
27	elecSupnCodg	电子监管编码	字符型	20			
28	bilgDrName	开单医师姓名	字符型	50			
29	opterId	经办人 ID	字符型	20			
30	manuLotnum	生产批号	字符型	30			
31	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	100			
32	psnCertType	人员证件类型	字符型	6	Y		
33	selRetnTime	销售/退货时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
34	selRetnCnt	销售/退货数量	数值型	16, 2			
35	crterName	创建人姓名	字符型	50			
36	pharName	药师姓名	字符型	50			
37	prscDrCertType	开单医师证件类型	字符型	3	Y		
38	crterId	创建人 ID	字符型	20			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
39	prscDrCertno	开单医师证件号码	字符型	50			
40	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			
41	trdnFlag	拆零标志	字符型	3	Y		
42	finlTrnsPric	最终成交单价	数值型	16,6			
43	medinsProdSelNo	定点医药机构商品销售流水号	字符型	30			

5.2.1.12 【3512】定点医药机构入库商品追溯信息查询

5.2.1.12.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传入库商品追溯信息表。

5.2.1.12.2 重点说明

- 1、fixmedins_code 定点医药机构编号，必填；
- 2、医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中，必须传其中一个字段
- 3、如果录入了开始结束日期，则开始日期不能大于结束日期
- 4、开始日期与结束日期用于经办时间的筛选，缩小查询范围。

5.2.1.12.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.12.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_codg	医药机构目录编码	字符型	150		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中，必须传其中

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
6	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号中, 必须传其中一个字段
7	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30			

5.2.1.12.5 输出

表 225 输出-基本信息 (节点标识: output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	30			
2	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
3	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30			
4	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	150			
9	medListCodg	医疗目录编码	字符型	50			
10	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	150			
11	drugTracCodg	药品追溯码	字符型	30			
12	valiFlag	有效标志	字符型	3	Y		
13	opterId	经办人 ID	字符型	20			
14	crterName	创建人姓名	字符型	50			
15	crterId	创建人 ID	字符型	20			
16	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			

5.2.1.13 【3513】定点医药机构商品销售追溯信息查询

5.2.1.13.1 交易说明

通过此交易查询定点医药机构上传销售商品追溯信息表。

5.2.1.13.2 重点说明

- 1、fixmedins_code 定点医药机构编号，必填；
- 2、医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中, 必须传其中一个字段；
- 3、如果录入了开始结束日期，则开始日期不能大于结束日期
- 4、开始日期与结束日期用于经办时间的筛选，缩小查询范围。

5.2.1.13.3 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

5.2.1.13.4 输入

表 224 输入（节点标识：data）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	fixmedins_code	定点医药机构编号	字符型	30		Y	
2	medins_list_coding	医药机构目录编码	字符型	150		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中, 必须传其中一个字段
3	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中, 必须传其中一个字段
4	begndate	开始日期	日期型			N	yyyy-MM-dd
5	enddate	结束日期	日期型			N	yyyy-MM-dd
7	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
							就诊 ID、人员证件号码中, 必须传其中一个字段
8	mdtrt_id	就诊 ID	字符型	30		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中, 必须传其中一个字段
9	psn_no	人员编号	字符型	30		N	
10	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y	N	
11	certno	证件号码	字符型	600		N	医疗目录编码、医药机构目录编码、定点医药机构批次流水号、就诊 ID、人员证件号码中, 必须传其中一个字段
12	psn_name	人员姓名	字符型	50		N	
13	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	30		N	

5.2.1.13.5 输出

表 225 输出-基本信息 (节点标识: output)

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
1	fixmedinsCode	定点医药机构编号	字符型	50			
2	medListCodg	医疗目录编码	字符型	6			
3	medinsListCodg	医药机构目录编码	字符型	30			
4	medinsListName	医药机构目录名称	字符型	20			
5	fixmedinsBchno	定点医药机构批次流水号	字符型	150			
6	mdtrtId	就诊 ID	字符型	30			
7	mdtrtSetlType	就诊结算类型	字符型		Y		
8	bkkpSn	记账流水号	字符型	100			
9	drugTracCodg	药品追溯码	字符型	30			
10	psnNo	人员编号	字符型	30			
11	psnCrtType	人员证件类型	字符型	6	Y		
12	certno	证件号码	字符型	30			
13	psnName	人员姓名	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否非空	说明
14	memo	备注	字符型	500			
15	trdnFlag	拆零标志	字符型	3			
16	updtTime	数据更新时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
17	opterName	经办人姓名	字符型	50			
18	rid	数据唯一记录号	字符型	40			
19	crteTime	数据创建时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
20	optTime	经办时间	日期时间型				yyy y- MM- dd HH: mm: ss
21	opterId	经办人 ID	字符型	20			
22	crterName	创建人姓名	字符型	50			
23	crterId	创建人 ID	字符型	20			
24	optinsNo	经办机构编号	字符型	20			

第6章 改造说明

6.1 定点医疗机构

各地可根据本地实际情况，在以下三种模式中选择一种开展药品追溯信息采集工作。互联网医院采用相同两定接口在配药环节采集药品追溯信息

6.1.1 模式一:在发药环节采集药品追溯信息

6.1.1.1 模式内容

在发药环节采集药品追溯信息。定点医疗机构在发药时调用两定接口中进销存管理的商品销售、商品销售退货等接口,实现在发药环节实时采集药品追溯信息至本地医保信息平台。建议定点医疗机构在门(急)诊、住院时在发药环节完成药品追溯信息实时采集。

6.1.1.2 改造说明

定点医疗机构在发药时调用两定接口中需要新增追溯码相关信息后,进销存管理的商品销售【3505】或【3505A】接口、商品销售退货【3506】或【3506A】等接口。

6.1.2 模式二: 在入库环节和发药环节均上传药品追溯信息

6.1.2.1 模式内容

在入库环节和发药环节均上传药品追溯信息。定点医疗机构调用两定接口中进销存管理的商品盘存上传、商品库存变更接口、商品销售、商品销售退货接口,实现在入库环节和发药环节实时采集药品追溯信息至地方医保信息平台。本式适用于管理模式更加精细的定点医疗机构

6.1.2.2 改造说明

定点医疗机构需要新增追溯码相关信息后,调用两定接口中进销存管理的商品盘存上传【3501】或【3501A】、商品库存变更接口【3502】或【3502A】、商品销售【3505】或【3505A】、商品销售退货接口【3506】或【3506A】

6.1.3 模式三: 在入库环节采集药品追溯信息, 将入库视同为已销售

6.1.3.1 模式内容

在入库环节采集药品追溯信息,将入库视同为已销售。定点医疗机构在药品入库时调用两定接口中进销存管理的商品盘存上传、商品库存变更接口,实现在入库环节采集药品追溯信息至本地医保信息平台。本模式适用于定点医疗机构无法在发药环节完成药品追溯信息采集的情况。

6.1.3.2 改造说明

定点医疗机构需要新增追溯码相关信息后,在药品入库时调用两定接口中进销存管理的商品盘存上传【3501】或【3501A】、商品库存变更接口【3502】或【3502A】

6.1.4 追溯码查询

6.1.4.1 改造说明

定点医疗机构通过发药或者入库阶段上传追溯码信息后,可以通过调用【3512】定点医药机构入库商品追溯信息查询接口查询定点医药机构上传入库商品追溯信息表。

6.2 定点零售药店

各地可根据本地实际情况,在以下三种模式中选择一种开展药品追溯信息采集工作。互联网医院采用相同两定接口在配药环节采集药品追溯信息

6.2.1 模式一:药店结算接口

6.2.1.1 模式内容

定点零售药店调用两定接口的药店结算接口,在接口中明确药品追溯信息相关字段,实时采集药品追信息至本地医保信息平台。

6.2.1.2 改造说明

定点零售药店需要新增追溯码相关信息后调用两定接口的药店结算【2102】或【2102A】接口。

6.2.2 模式二:两定直通程序

6.2.2.1 模式内容

定点零售药店通过两定门户中药店结算功能,实时采集药品追溯信息至本地医保信息平台。

6.2.2.2 改造说明

两定 WEB 直通结算程序进行程序升级后,药店在药店结算功能界面,进行追溯码扫码录入后,进行医保结算即可实现追溯码信息上传。

6.2.3 追溯码查询

6.2.3.1 改造说明

定点零售药店通过发药或者入库阶段上传追溯码信息后，可以通过【3513】定点医药机构商品销售追溯信息查询接口查询定点医药机构上传入库商品追溯信息表。